

IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGIFOB+ EFFET MOUILLÉ

Protège durablement le support des intempéries.

TERRASSES ET DALLAGES



Photo non contractuelle.



Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Limite l'incrustation des salissures et protège des taches



Enjolive le support en donnant un effet mouillé



CONSOMMATION

1 litre = environ 10 m² protégés

PROPRIÉTÉS

- Produit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras, donne un aspect mouillé aux matériaux absorbants et retarde l'apparition des micro-organismes.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Accroît la résistance aux UV, protège du gel.

SUPPORTS

Tous types de matériaux absorbants (de préférence en usage externe) : pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, etc.

RECOMMANDATIONS

- **Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) ou sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.**
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant application.
- Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **ALGICIM**.
- **Effectuer obligatoirement un essai au préalable afin de visualiser l'effet final.**
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support parfaitement propre et sec, en évitant la stagnation du produit.
2. Une seconde couche peut être nécessaire pour obtenir un effet plus prononcé.
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 0980018
Bidon de 5L	349026 0980025
Bidon de 15L	349026 0980032

PRODUITS ASSOCIÉS



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

