

PROTECTION IMPERMÉABILISANTE À DILUER

ALGIPROTECT GRAFFITIS

Protège et facilite l'élimination des graffitis.

MURS ET FAÇADES



Photo non contractuelle.



Permet de nettoyer les tags d'un simple rinçage à l'eau



Une application permet d'effacer plus de 20 tags successifs



Respecte le support Sans isocyanates



CONSOMMATION

1kg = environ 4 m² protégés

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Seau de 5kg	349026 030001 4
Seau de 20kg	349026 030002 1

PROPRIÉTÉS

- Protection non sacrificielle : permet d'effacer plus de 20 tags successifs.
- Anti-tags et anti-affiches.
- Renforce la teinte du support.
- Protection longue durée : excellente tenue aux intempéries et conditions extrêmes (UV, température).
- Permet un nettoyage rapide et facile des graffitis par simple rinçage à l'eau sous pression.
- Laisse respirer le matériaux, séchage rapide.

SUPPORTS

Tous types de support de façades : béton, bois, supports minéraux, métaux laqués ou non, etc.

RECOMMANDATIONS

- Toujours procéder à un essai au préalable** pour vérifier la bonne tenue et la compatibilité avec le support.
- Un primaire d'accrochage peut être utile sur certains types de matériaux.
- Conditions d'application : entre 5°C et 25°C.
- Eviter tout contact prolongé du produit à l'air.
- Une fois l'emballage ouvert, utiliser le produit entièrement.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit à hauteur de 20 % maximum avec du White Spirit afin d'obtenir la consistance désirée.
- Appliquer le produit uniformément, sur un support parfaitement propre, sec et sain, à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un système de projection adaptée.
- Une deuxième couche peut s'avérer nécessaire pour obtenir un revêtement uniforme et suffisamment épais.
- Nettoyer les outils et le matériel avec du White Spirit après utilisation.

PRODUIT ASSOCIÉ



PRIMAIRE **ALGITOIT**

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT