

# ALGISTOP-ALM

Elimine durablement lichens, algues et moisissures

TOITURES, MURS ET FACADES



Détruit les micro-organismes  
les plus résistants



Facile et rapide à appliquer  
Sans rinçage



Respecte le support  
Sans chlore




Elimine et retarde la réapparition des micro-organismes.  
Recommandé avant la mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.

## SUPPORTS

Pour tous les matériaux de toitures : tuiles terre cuite, ardoises naturelles, fibres-ciment, ...

Pour les murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, revêtement bitumeux...



Utiliser les blockes avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

### PROPRIÉTÉS

- N'agresse pas les matériaux et ne modifie pas l'aspect des supports traités.
- S'applique sur tous les types de toitures, murs, façades, dallages, etc. et tous les matériaux (ardoises, tuiles, fibres-ciment, pierres, enduits, crépis, bois, briques, etc.).
- Sans rinçage.

### MODE D'EMPLOI

- Enlever les mousses épaisses et les grosses plaques de lichens (par brossage ou grattage).
- Protéger la végétation autour de la surface à traiter, et éviter tout contact avec les poissons.
- Appliquer le **produit pur** sur le support sec

avec un pulvérisateur, un pinceau ou un rouleau.

- Délai d'action : 3 à 9 mois.
- **Ne jamais rincer après application.**
- Délai : au moins 12h sans pluie après application.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- Stockage en local hors gel.

### COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Contient moins de 5% de tensio-actif cationique. Contient 2,4% (24 g/kg) de chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (N° CAS 68424-95-1). Produit biocide pour la protection des ouvrages de maçonnerie (PT10). Produit biocide pour la désinfection des surfaces et matériaux de construction (PT2).

### ATTENTION

Provoque une Irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Eliminer le contenu/le récipient dans un centre agréé. Eviter le rejet dans l'environnement. UFI : J560-W009-T00G-SYCA



Bidon de 20 litres soit environ 100m<sup>2</sup>