

SUPPORTS

Murs et façades : enduits, crépis, pierres, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les noirs de pollution, les graisses, les huiles et autres substances grasses sur les façades.
- Nettoie également les mousses et lichens (rouges et noirs notamment) sur les murs et façades.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.**
- Action rapide.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier le support.
- Diluer le produit à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau.
- Pulvériser le mélange sur le support.
- Laisser agir de 60 minutes à 2 heures.
- Rincer au nettoyeur haute pression, réglé à 60-70 Bars.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- **Important** : ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient 15% ou plus mais moins de 30% d'agents alcalins, 5% ou plus mais moins de 15% d'agents séquestrants et moins de 5% de tensio-actif non ionique. Contient du métrasilicate de sodium.

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

NETTOYANT MURS ET FAÇADES

Nettoie les noirs de pollution, les lichens et les graisses.

Concentré
à diluer



Efficace contre
les salissures
et les graisses

Facile et rapide
à appliquer

Efficace en
2 heures

ENDUITS, CRÉPIS ET PIERRES NATURELLES

1 litre = jusqu'à 50 m² nettoyés

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
062101	Bidon 1 litre
062102	Bidon 2,5 litres
062105	Bidon 5 litres

**RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS**

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les murs et façades, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit, d'effectuer un traitement avec **Algimouss traitement de la maison** ou **Algimouss traitement et imperméabilisant** (selon support).
- Pour le nettoyage des toitures, utiliser **Algimouss nettoyeur toitures**. Pour le nettoyage des briques et parements en terre cuite en extérieur, utiliser **Algimouss nettoyeur briques et parements en terre cuite**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage en local hors gel.