

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux.

MODE D'EMPLOI

- **Effectuer impérativement un essai au préalable avant utilisation.**
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées telles que peintures, marbres, pierres calcaires, verre, métaux, etc. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
- Humidifier le support s'il est sec.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse nylon.
- Laisser agir de 10 à 20 minutes.
- Rincer abondamment avec de l'eau en frottant, si nécessaire, avec une brosse.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient moins de 5% de tensio-actifs non ionique et moins de 5% d'agents acides. Contient du bifluorure d'ammonium.

NETTOYANT TACHES DE ROUILLE

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.



Efficace contre
les traces de rouille

Facile et rapide
à appliquer

Efficace
en 20 minutes

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EXTÉRIEURS



1 litre = environ 8 m² nettoyés

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
064101	Bidon 1 litre
064102	Bidon 2,5 litres

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com



RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Après nettoyage avec ce produit, nous vous recommandons de traiter :
 - les murs et façades avec **Algimouss traitement de la maison toitures, façades et terrasses** ou **Algimouss traitement et imperméabilisant toitures, murs et façades**.
 - les dallages avec **Algimouss traitement des sols extérieurs**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage en local hors gel.