

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

TOUS SUPPORTS

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques, etc.
Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc. **Terrasses** : pierres naturelles ou reconstituées, béton, terres cuites, etc.

PROPRIÉTÉS

- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des supports.
- Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et retarde leur réapparition.

MODE D'EMPLOI

- En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable.**
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec un chiffon imbibé d'eau.
- Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
- Diluer le produit à raison d'1 L :
 - pour 9 L d'eau pour un support très encrassé,
 - pour 14 L d'eau pour un support encrassé,
 - pour 19 L d'eau pour un entretien régulier.
- Appliquer ensuite le mélange sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Délai d'action : 3 à 6 mois.
- **Ne jamais rincer après application.**
- **Délai** : au moins 12 heures sans pluie après application.
- **Important** : ne pas appliquer sur la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau...
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Contient 30% et plus de tensio-actif cationique et moins de 5% de tensio-actif non ionique. Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (CAS 68424-85-1) : 40,0% (400 g/kg). Produit biocide pour la protection des ouvrages de maçonnerie (PT10). Produit biocide pour la désinfection des surfaces et matériaux de construction (PT2).

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

TRAITEMENT CONCENTRÉ À DILUER

Élimine durablement lichens, algues et verdissures.

Concentré
à diluer



Détruit les
micro-organismes
les plus résistants

Facile et rapide
à appliquer
Sans rinçage

Respecte
le support
Sans chlore

TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES



1 litre = environ 100 m² traités

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
014101	Bidon 1 litre
014102	Bidon 2,5 litres
014105	Bidon 5 litres



RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Ce produit est conçu pour traiter les lichens, algues et verdissures. En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, d'un encrassement important des toitures, il est **impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Algimouss nettoyant toitures**.
- Sur les murs et façades en enduit monocouche qui présentent des mousses et lichens, il est **impératif de procéder au préalable à un nettoyage** avec **Algimouss nettoyant murs et façades concentré ou PAE**.
- Sur les terrasses et sols extérieurs, avant application, utiliser **Algimouss nettoyant dallages concentré ou PAE** pour éliminer les huiles et graisses, et désincruster les salissures.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stocker en local hors gel.