

Algimouss PRO

PROTECCIÓN RENOVADORA LISTA PARA USAR

ALGICOOL ROOF

Pintura reflectante anticalórica.

TEJADOS



Foto no contractual.



Reduce la temperatura interior hasta - 6°C (dependiendo del color)



Alto poder reflectante



Un 25 % de contenido reciclado



CONSUMO

Superficie lisa :

1 litro = se protegen aproximadamente 3 m²

Superficie rugosa :

1 litro = se protegen aproximadamente 2,5 m²

La preparación de la superficie y las condiciones de aplicación deben cumplir los requisitos de la norma NF P 84-404 (réf. DTU 42.1).

PROPIEDADES

- Reduce la temperatura interior (aproximadamente -3°C para el color y -6° para el blanco).
- Pintura al agua. Aspecto aterciopelado.
- Contiene un pigmento que refleja la radiación infrarroja y ultravioleta (pintura blanca).
- Rellenos aislantes compuestos por un 95 % de aire.
- Fabricado con cáscaras de huevo francesas -25% de contenido reciclado.
- Excelente resistencia a las agresiones externas (humedad, aceites, polvo, suciedad...) y los rayos UV.
- Índice de Reflectancia Solar (IRS) : 25 hasta 85 (dependiendo del color) : 107 para el blanco
- Índice de reflectancia solar : 25 hasta 70% (dependiendo del color) ; más de 85% para el blanco.
- Secado rápido, repintable entre 4 y 24 horas.

SUPERFICIES

Tejas (de terracota y hormigón), pizarras (naturales y de fibrocemento), chapas onduladas, revestimiento de chapa de acero, aluminio, zinc, impermeabilizante de asfalto, membrana de PVC / TPO / EPDM y hormigón.

RECOMENDACIONES

- El producto puede aplicarse entre 5° y 35°C.
- Conservar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor o heladas.
- No pulverizar en días de viento.
- Para la aplicación con pistola airless, utilizar al menos la boquilla 527 (para pequeñas superficies). Para un orificio más grande, utilizar las boquillas 627 o 631.

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca, estable y obligatoriamente tratada con **ALGIMOUSS**. Dejar actuar el tratamiento durante 5 días antes de aplicar el producto.
- Aplicar previamente la imprimación **PRIMAIRE ALGICOOL ROOF** para mejorar la adherencia a la superficie.
- Mezclar bien la pintura antes y durante la aplicación.
- Aplicar dos capas de pintura con pistola airless, brocha o rodillo.
- La aplicación se realiza en dos capas cruzadas. Tiempo entre las capas: entre 4 y 24 horas, dependiendo de la temperatura exterior (la pintura puede aplicarse fresca sobre fresca con el pulverizador).
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
 - Para el color :
 - Pintura lista para usar para una aplicación con rodillo.
 - Pintura para diluir con un 10% de agua para una aplicación con el pulverizador.
 - Para el blanco : pintura lista para usar.

ENVASE		GENCOD
Cubo 5 L color marrón	RAL 8011	3490260290056
Cubo 15 L color marrón	RAL 8011	3490260290063
Cubo 5 L pizarra negra	RAL 7024	3490260290070
Cubo 15 L pizarra negra	RAL 7024	3490260290087
Cubo 5 L rojo ladrillo	RAL 3013	3490260290094
Cubo 15 L rojo ladrillo	RAL 3013	3490260290100
Cubo 5 L rojo teja	RAL 3016	3490260290117
Cubo 15 L rojo teja	RAL 3016	3490260290124
Cubo 5 L rojo teja claro	RAL 1001	3490260290131
Cubo 15 L rojo teja claro	RAL 1001	3490260290148
Cubo 5 L Zinc	RAL 7035	3490260290155
Cubo 15 L Zinc	RAL 7035	3490260290162
Cubo 5 L blanco	RAL 9010	3490260290032
Cubo 17 L blanco	RAL 9010	3490260290049

PRODUCTOS ASOCIADOS



ALGINET TOITURES



ALGIMOUSS



PRIMAIRE ALGICOOL ROOF

Importante : El contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Nuestra responsabilidad no se verá comprometida en cuanto a su uso en cada caso particular. También es fundamental realizar pruebas preliminares.

Ficha de datos de seguridad
Contacto : fds@algimouss.com

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE - FRANCE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com



LIMPIEZA



TRATAMIENTO



PROTECCIÓN



EQUIPO