

Algimouss PRO

IMPERMEABILIZANTE LISTO PARA USAR

ALGFOB+

Proporciona una protección duradera de la superficie contra el agua y las grasas.



TERRAZAS Y PAVIMENTOS



Foto no contractual.



Refuerza los materiales
protegiéndolos de la helada y la
lluvia



Limita la incrustación de la
suciedad y protege de las
manchas



Eficacia de larga duración
Fácil y rápido de aplicar



CONSUMO

Materiales absorbentes : 1L para 3 a 7 m²

Materiales de baja absorción : 1L para 7 a 10 m²

ENVASE	GENCOD
Bidón de 1L	3490260480013
Bidón de 2,5L	3490260480082
Bidón de 5L	3490260480020
Bidón de 15L	3490260480051
Bidón de 30L	3490260480037

PRODUCTOS ASOCIADOS



PROPIEDADES

- Producto hidrófugo y repelente al aceite de larga duración : evita la penetración de agua, aceites y sustancias grasas en los materiales absorbentes y retrasa la aparición de micro organismos.
- Lima la incrustación de la suciedad.
- No forma película, deja respirar los materiales.
- Aumenta la resistencia a los rayos UV, protege contra las heladas.
- No modifica el aspecto ni la estructura del material.

SUPERFICIES

Baldosas de terracota y todo tipo de pavimentos : piedras naturales o reconstituidas, hormigón en bruto o tintado, adoquinados y con cualquier material absorbente.

RECOMENDACIONES

- No utilizar nunca materiales no absorbentes (pizarras, vidrios, plásticos, pinturas, metales...) o sobre materiales ya tratados con emulsiones o selladores.
- Sobre hormigón o cemento fresco, espere al menos 28 días antes de la aplicación.
- Condiciones de aplicación : entre 5° y 25°C.
- Tiempo de secado : 12 horas mínimo en función de la porosidad de la superficie.
- Proteger las superficies que no necesitan ser tratadas.
- En caso de salpicaduras accidentales, especialmente sobre vidrio, aclarar inmediatamente con agua.
- Almacenar en condiciones libres de heladas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar el producto sin diluir utilizando un pulverizador, brocha o rodillo sobre una superficie limpia y seca.
- Para evitar el estancamiento del producto, puede ser necesario extenderlo con una brocha.
- Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Importante : El contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Nuestra responsabilidad no se verá comprometida en cuanto a su uso en cada caso particular. También es fundamental realizar pruebas preliminares.

Ficha de datos de seguridad
Contacto : fds@algimouss.com

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE - FRANCE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com



LIMPIEZA



TRATAMIENTO



PROTECCIÓN



EQUIPO