

Algi-Vert

LIMPIADOR TEJADOS, FACHADAS Y TERRAZAS

Limpia la mayoría de la suciedad: rastros de contaminación y grasas



Foto no contractual.



Eficaz contra las grasas y las manchas de contaminación.

Actúa en 30 minutos.

A base de ingredientes de origen natural.

ANTES / DESPUÉS
Revestimiento



ANTES / DESPUÉS
Enlucido



CONSUMO

1 litro = hasta 5m² limpiados

ENVASE	GENCOD
Bidón de 5L	3490261980017
Bidón de 20L	3490261980024

COMPOSICIÓN Y SEGURIDAD

A base de agentes detergentes en solución acuosa.

Contiene menos del 5 % de tensioactivos no iónicos, menos del 5 % de alcoholes grasos etoxilados y menos del 5 % de agentes secuestrantes.

PRODUCTOS ASOCIADOS

Algi-Vert **TRATAMIENTO SIN BIOCIDA**

Algi-Vert **PROTECCIÓN**

IMPORTANTE : El contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Nuestra responsabilidad no se verá comprometida en cuanto a su uso en cada caso particular. También es fundamental realizar pruebas preliminares.

Ficha de datos de seguridad : fds@algimouss.com

Algimouss

Rue E. Branly, ZI La Bergerie -

49280 LA SÉGUINIERE - FRANCE

T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com

www.algimouss.com



SOPORTES

- Tejados: tejas (cerámica, hormigón), pizarras de fibrocemento, shingles, etc.
- Muros y fachadas: revestimientos, enfoscados, revocos, madera, piedra, ladrillo, etc.
- Terrazas: baldosas de barro cocido, piedra natural o reconstituida, hormigón bruto o coloreado, adoquines autoblocantes.
- No aplicar el producto sobre superficies pintadas, ni sobre aluminio ni superficies metálicas.

PROPIEDADES

- Elimina la mayoría de las suciedades: grasas y manchas de contaminación.
- Acción rápida.
- Producto líquido listo para usar.
- Compuesto en un 95 % por ingredientes de origen natural.
- No modifica el aspecto ni la estructura de los materiales.
- No ataca los materiales.

MODO DE EMPLEO

- Humedecer el soporte antes de la aplicación.
- Aplicar el producto puro de abajo hacia arriba mediante pulverizador, evitando cualquier proyección sobre la vegetación circundante.
- Dejar actuar el producto entre 15 y 30 minutos, según el grado de suciedad del soporte.
- Aclarar con limpiador de alta presión (presión adaptada al soporte).
- Si fuera necesario, se puede realizar una segunda aplicación.
- Limpiar las herramientas con agua después de su uso.
- En caso de recuperación de aguas pluviales, realizar una derivación durante la aplicación.
- Aclarar inmediatamente en caso de salpicaduras accidentales.

RECOMENDACIONES

- Para el mantenimiento regular de terrazas, se puede diluir **ALGI-VERT LIMPIADOR** en proporción de 1 litro de producto por 1 litro de agua.
- Condiciones de aplicación: entre 5 °C y 25 °C.
- Almacenamiento en local protegido de las heladas.