

# Algi-Vert

## PROTECCIÓN TEJADOS, FACHADAS Y TERRAZAS

Impermeabiliza permanentemente el soporte del agua y grasas



Foto no contractual.



Refuerza los materiales protegiéndolos del hielo y la lluvia.



Nueva tecnología: sin polímeros fluorados y sin siliconas.




Asociado con una molécula de origen natural.

**ANTES / DESPUÉS**  
Agua sobre terracota



**ANTES / DESPUÉS**  
Aceite sobre hormigón



### CONSUMO

1 litro = hasta 10m2 protegidos

### SOPORTES

- Tejados: tejas (cerámica, hormigón), pizarras de fibrocemento, shingles.
- Muros y fachadas: revestimientos, revocos, enfoscados, madera, piedra, ladrillo, etc.
- Terrazas: baldosas de barro cocido, piedra natural o reconstituida, hormigón bruto o coloreado, adoquines autoblocantes.

### PROPIEDADES

- Proporciona una excelente protección hidrófuga y oleófuga.
- Nueva tecnología, sin polímeros fluorados ni siliconas, asociada a una molécula de origen natural.
- Producto líquido listo para usar.
- No filmógeno, permite la transpiración del soporte. No modifica su aspecto ni su estructura.

### MODO DE EMPLEO

- Aplicar el producto puro de abajo hacia arriba mediante pulverizador, brocha o rodillo, sobre un soporte limpio y seco.
- Evitar la sobrecarga de producto durante la aplicación.
- Proteger la vegetación circundante.
- Limpiar las herramientas con agua después de su uso.
- Tiempo de secado: mínimo 12 horas, en función de la porosidad del soporte.
- En caso de salpicaduras accidentales (especialmente sobre vidrio), aclarar inmediatamente con agua.

### RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar la protección, es imprescindible realizar una limpieza con **ALGI-VERT LIMPIADOR** y, a continuación, un tratamiento con **ALGI-VERT TRATAMIENTO SIN BIOCIDA**.
- Condiciones de aplicación: entre 5 °C y 25 °C.
- Almacenamiento protegido de las heladas.

| ENVASE       | GENCOD        |
|--------------|---------------|
| Bidón de 5L  | 3490261990016 |
| Bidón de 20L | 3490261990023 |

### COMPOSICIÓN Y SEGURIDAD

A base de polímero modificado en fase acuosa. De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE relativa a las emisiones de COV:

- Subcategoría del producto: tipo h – PA
- Valor límite: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
- Contenido máximo de COV: 1 g/l

### PRODUCTOS ASOCIADOS

**Algi-Vert LIMPIADOR**  
**Algi-Vert TRATAMIENTO SIN BIOCIDA**

**IMPORTANTE :** El contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Nuestra responsabilidad no se verá comprometida en cuanto a su uso en cada caso particular. También es fundamental realizar pruebas preliminares.

Ficha de datos de seguridad : [fds@alгимouss.com](mailto:fds@alгимouss.com)

**Alгимouss**

Rue E. Branly, ZI La Bergerie -  
49280 LA SÉGUINIÈRE - FRANCE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@alгимouss.com](mailto:contact@alгимouss.com)  
[www.alгимouss.com](http://www.alгимouss.com)



LIMPIEZA



TRATAMIENTO



PROTECCIÓN