

SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, terres cuites, tomettes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les salissures, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses.
- Nettoie également les lichens, algues et verdissures.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.**
- Action rapide.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier le support.
- Diluer le produit à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau suivant l'encrassement du support.
- Dans le cas de taches de graisses ou d'huile très incrustées, diluer le produit à raison d'1 litre pour 1 à 4 litres d'eau.
- Pulvériser le mélange sur le support.
- Laisser agir de 45 à 60 minutes.
- Rincer au nettoyeur haute pression, réglé à 60-70 Bars, ou à la brosse et au jet, et éventuellement à l'eau chaude.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- **Important** : ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient 15% ou plus mais moins de 30% d'agents alcalins, 5% ou plus mais moins de 15% d'agents séquestrants et moins de 5% de tensio-actif non ionique. Contient du métrasilicate de sodium.

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

NETTOYANT DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

Concentré
à diluer



Efficace contre
les salissures
et les graisses

Facile et rapide
à appliquer

Efficace
en 1 heure

DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

1 litre = jusqu'à 100 m² nettoyés

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
061101	Bidon 1 litre
061102	Bidon 2,5 litres
061105	Bidon 5 litres

**RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS**

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les sols extérieurs, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit d'effectuer un traitement avec **Algimouss traitement des sols extérieurs**, puis de protéger durablement votre dallage avec **Algimouss protection imperméabilisante dallages et sols extérieurs**.
- Pour le nettoyage des traces de rouille, utiliser **Algimouss nettoyeur taches de rouille**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage hors gel.