

# Algimouss<sup>®</sup>

## — PRO —

NETTOYANT CONCENTRÉ À DILUER

# ALGICLEANER

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

**SURFACES PEINTES & CARROSSERIES**



Photo non contractuelle.



Efficace contre les graisses et les taches résistantes



Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 15 minutes



Sans chlore  
Sans solvant



### CONSOMMATION

**1 litre de produit concentré =  
jusqu'à 160 m<sup>2</sup> nettoyés**

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 <b>05400</b> 14
Bidon de 5L	349026 <b>05400</b> 21

### PROPRIÉTÉS

- Nettoie et dégraisse les taches les plus incrustées (huiles, graisses,...) sur les surfaces peintes et les supports fermés (non poreux).
- Action rapide.
- Polyvalent, économique.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.

### SUPPORTS

Façades peintes, sols peints, carrelage, supports PVC, véhicules et engins de TP.

### RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur l'aluminium et les surfaces métalliques.**
- Toujours procéder à un essai au préalable.**
- Protéger les surfaces sensibles aux alcalins.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit à raison d'un 1 L pour 4 à 19 L d'eau en fonction de l'encrassement du support.
- Appliquer le **produit dilué** avec un pulvérisateur adapté, une éponge ou une serpillère. Le produit peut s'appliquer à l'aide d'un nettoyeur haute pression muni d'un doseur.
- Laisser agir de 5 à 15 minutes.
- Rincer à l'eau claire (nettoyeur haute pression à pression adaptée).
- Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGIMOUSS**  
**ALGMIX**

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss<sup>®</sup>**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT