

IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGFUGE BOIS

Protège durablement le support.

BOIS BRUTS





Augmente la durée de vie des bois naturels et exotiques



Protège le support des intempéries



Efficacité longue durée



CONSOMMATION 1 litre = environ 5 m² protégés

PRODUITS ASSOCIÉS

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026 099002 4
Bidon de 15L	349026 099003 1



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous: fds@algimouss.com



ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com www.algimouss.com

PROPRIÉTÉS

- Protège le bois des intempéries : produit hydrofuge qui empêche la pénétration de l'eau dans le bois naturel et exotique.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure du bois.
- Produit en phase aqueuse.
- Accroît la résistance aux UV.
- Sans silicone.

SUPPORTS

Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades, caillebotis, menuiseries, volets, etc.

RECOMMANDATIONS

- Avant d'imperméabiliser vos supports en bois, il est conseillé d'éliminer les salissures, noirs de pollution et noircissement du bois avec **ALGNET** BOIS OU
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées telles que peintures, plastiques, métaux, verre, etc.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- 1. Bien agiter avant emploi.
- 2. Appliquer le **produit pur** de façon uniforme sur le support propre et sec à l'aide d'un pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
- 3. Ne jamais rincer après application.
- 4. Nettoyer les outils à l'eau après application.

