

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L'EMPLOI

ALGIMOU



Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TOITURES. MURS ET FACADES





Détruit les micro-organismes les plus résistants



Facile et rapide à appliquer Sans rinçage



Respecte le support Sans chlore



TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- N'agresse pas les matériaux, même le zinc (essai CEBTP 582.6.371/2).
- Sans chlore.
- Deux biocides pour une action renforcée.

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc. Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

- En présence d'un encrassement important, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable. Sur les toitures en ardoise, effectuer 2 applications successives pour une meilleure imprégnation. Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillement.
- Délai d'action : 3 à 9 mois.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C. Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- 1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
- 2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- 3. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
- 4. Appliquer ensuite le **produit pur**, de bas en haut, sur le support sec ou légèrement humide, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- 5. Ne jamais rincer après application.
- 6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONSOMMATION 1 litre = environ 5 m² traités

| | CONDITIONNEMENT | GENCOD |
|--|---------------------|------------------------|
| | Bidon de 1L | 349026 001001 2 |
| | Bidon de 5L | 349026 001003 6 |
| | Pulvérisateur de 5L | 349026 001011 1 |
| | Bidon de 20L | 3490260010104 |
| | Bidon de 30L | 349026 001004 3 |
| | Fût de 200L | 349026 001007 4 |
| | Cuve de 1000L | 349026 001008 1 |

PRODUITS ASSOCIÉS



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous: fds@algimouss.com





ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com www.algimouss.com







