

NETTOYANT AÉROSOL

ALGINET[®] GRAFFITIS

Nettoie les graffitis et redonne un aspect propre.

SURFACES LISSES ET POREUSES



Photo non contractuelle.



Efficace contre les graffitis



Facile et rapide à appliquer



Ravive le support en lui donnant un aspect neuf



CONSOMMATION

Surfaces lisses fermées : 400ml = 2 à 3 m² nettoyés
Surfaces poreuses ouvertes : 400ml = 1 à 2 m² nettoyés

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400ml

GENCOD

3490260630012

PROPRIÉTÉS

- Produit de nettoyage à base d'extrait d'écorces végétales qui efface les graffitis sur les surfaces lisses et supports poreux.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du support.
- Action rapide.

SUPPORTS

Tous matériaux de façades : pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, façades peintes (faire un essai au préalable), surfaces lisses (bardage, carrosserie).

RECOMMANDATIONS

- Sur des matériaux généralement sensibles aux nettoyants solvantés, **effectuer un test préalable par application au chiffon sur une surface limitée** afin d'observer la compatibilité du support avec le produit et de déterminer le temps de contact suffisant pour nettoyer le support en limitant son altération.
- Dans le cas où un effaçage est pratiqué sur un support poreux (parpaings, briques, enduits), si nécessaire **imprégner au préalable la périphérie du tag avec de l'eau** afin de limiter l'extension de la zone à nettoyer et d'éviter que les pigments de la peinture pénètrent davantage en profondeur.
- Protéger la végétation environnante.

MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol.**
- Appliquer en pulvérisant directement à 20 cm de la surface des graffitis, ou sur un chiffon pour application par la technique de l'essuyage, notamment dans le cas de surfaces poreuses.
- Imprégner généralement le graffiti à éliminer avec le produit.
- Observer l'action sur le graffiti, puis racler.
- Renouveler l'opération si nécessaire, puis terminer par un rinçage à l'eau claire ou éventuellement, essuyer soigneusement avec un chiffon humide.
- Dans le cas d'incrustations profondes sur des supports poreux, renouveler l'application, selon le cas laisser agir de quelques minutes à quelques heures.
- Rincer ensuite abondamment le support à l'eau, afin de neutraliser l'action du produit.

PRODUIT ASSOCIÉ



ALGIPROTECT GRAFFITIS

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT