



ANTI-DÉPÔTS VERTS À DILUER

TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES

Élimine durablement lichens, algues et verdissures.

SUPPORTS

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques...

Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques...

Terrasses : pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, bétons, terres cuites...

PROPRIÉTÉS

- Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et retarde leur réapparition.
- Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.
- **Sans chlore.**
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des supports.
- Facile et rapide à appliquer, ne nécessite pas de rinçage.
- Formulation concentrée : pratique et économique

MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable**;
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées;
3. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher;
4. Diluer le produit à raison d'1 L :
 - Pour 9 L d'eau pour un support très encrassé,
 - Pour 14 L d'eau pour un support encrassé,
 - Pour 19 L d'eau pour un entretien régulier.
5. Appliquer ensuite le mélange sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau;
6. Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation durant l'application et pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.

Délai d'action : 3 à 6 mois.

Ne jamais rincer après application.

Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.

Important : ne pas appliquer sur la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau... En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec un chiffon imbibé d'eau.

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Ce produit est conçu pour traiter les lichens, les algues et les verdissures. En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, d'un encrassement important des toitures, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec notre produit **Nettoyant toitures**.
- Sur les murs et les façades en enduit monocouche qui présentent des mousses et lichens, **il est impératif de procéder au préalable à un nettoyage** avec notre produit **Nettoyant murs et façades**.
- Sur les terrasses et les sols extérieurs, avant application, utiliser notre produit **Nettoyant terrasses** pour éliminer les huiles et les graisses, et désincruster les salissures.
- Température d'application : entre 5 et 25°c.
- Stocker en local hors gel.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@algimouss.com



1 litre de produit concentré =
jusqu'à 100 m² traités

Code produit	Conditionnement
014101	Bidon de 1 litre
014102	Bidon de 2,5 litres
014105	Bidon de 5 litres

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Contient 30 % et plus de tensio-actif cationiques et moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques. Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium (CAS 68424-85-1) : 40,0 % (400 g/kg).

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com