





## **TOITURES, MURS ET FACADES**

Élimine lichens, algues, verdissures et imperméabilise le support.

#### **SUPPORTS**

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes.

Murs et façades: enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.

Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux... qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

### **PROPRIÉTÉS**

- Double action : traite et imperméabilise à la fois.
- Effet curatif et action préventive renforcée.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Sans chlore.
- Facile et rapide à appliquer.
- Sans rinçage.
- Non filmogène, laisse respirer le support.

#### MODE D'EMPLOI

- 1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, il est impératif de procéder à une étape de nettoyage.
- 2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Bien agiter le produit avant emploi.
- 3. Appliquer le **produit pur**, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'un pinceau.
- 4. Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation durant l'application et pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.

Délai d'action : 3 à 6 mois.

#### Ne jamais rincer après application.

Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.

Important : ne pas appliquer sur la végétation environnante. Eviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau... En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement à l'eau claire.

# **COMPOSITION ET SÉCURITÉ**

A base d'agents cationiques et d'une dispersion de polymère en phase aqueuse. Contient moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques et cationiques. d'alkyldimethylbenzyl Chlorure ammonium (CAS 68424-85-1): 2,45 % (24,5 g/kg). Acide nonanoïque (CAS 112-05-0): 0,12 % (1,2 g/kg).

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.





1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> traités

Code produit	Conditionnement
088105	Bidon de 5 litres
088120	Bidon de 20 litres

#### RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, d'un encrassement important, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec notre produit **Nettoyant toitures** ou **Nettoyant murs et façades**. Temperature d'application : entre 8 et 25°c sur support sec.

Stocker en local hors gel.



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais