



ANTI-DÉPÔTS VERTS

TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES

Élimine durablement lichens, algues et verdissures.

SUPPORTS

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques...

Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques...

Terrasses : pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, bétons, terres cuites...

PROPRIÉTÉS

- **Effet curatif et préventif (essai CEBTP B252.1.083/4)** : élimine les micro-organismes parasites les plus résistants et retarde d'autant plus leur réapparition que le support est absorbant.
- Facile et rapide à appliquer, ne nécessite pas de rinçage.
- **N'agresse pas les matériaux, même le zinc (essai CEBTP 582.6.371/2).**
- Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.
- **Sans chlore.**
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des supports.

MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable**;
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées;
3. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher;
4. Appliquer ensuite le **produit pur** sur le support sec ou légèrement humide, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau;
5. Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation durant l'application et pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.

Délai d'action : 3 à 9 mois.

Ne jamais rincer après application.

Délai : au moins 12 heures sans pluie après application.

Important : ne pas appliquer sur la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau... En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec un chiffon imbibé d'eau.



1 litre = environ 5 m² traités

Code produit	Conditionnement
001175	Pulvérisateur de 750ml
001101	Bidon de 1 litre
001105	Bidon de 5 litres
001115	Bidon de 15 litres
001120	Bidon de 20 litres

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Contient moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques et cationiques. Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (CAS 68424-85-1) : 2,40 % (24 g/ kg).

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Ce produit est conçu pour traiter les lichens, les algues et les verdissures. En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, d'un encrassement important des toitures, **il est impératif d'effectuer un nettoyage préalable** avec notre produit **Nettoyant toitures**. Sur les toitures en ardoise, afin de permettre une meilleure imprégnation, effectuer 2 applications successives.
- Sur les murs et les façades en enduit monocouche qui présentent des mousses et lichens, **il est impératif de procéder au préalable à un nettoyage** avec notre produit **Nettoyant murs et façades**.
- Sur les terrasses et les sols extérieurs, avant application, utiliser notre produit **Nettoyant terrasses** pour éliminer les huiles et les graisses, et désincruster les salissures.
- Température d'application : entre 5 et 25°C.
- Stocker en local hors gel.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@algimouss.com