



PROTECTION



# IMPERMÉABILISANT TOITURES ET FAÇADES

## TOITURES, MURS ET FAÇADES

Empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux.

### SUPPORTS

**Toitures** : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants.

**Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

**Ne jamais appliquer sur des matériaux non-absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux... qui, par nature, n'ont pas à être imperméabiliser.**

### PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- Facile et rapide à appliquer.

### MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être imperméabilisées. En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau;
2. Appliquer le **produit pur**, de bas en haut, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec;
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

**Ne jamais rincer après application.**

### COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Dispersion de polymère en phase aqueuse.

Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
- Teneur maximale en COV : 0,6 g/l

### RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Sur des supports sales, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable avec notre produit **Nettoyant murs et façades** et/ou notre produit **Nettoyant toitures**. Ensuite, appliquer notre produit **Anti-dépôts verts** pour éliminer les micro-organismes parasites puis attendre 3 semaines minimum avant d'appliquer ce produit.
- Température d'application : entre 8 et 28°C.
- Stockage en local hors gel.

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité** Contactez-nous : fds@alгимouss.com



1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés

Code produit	Conditionnement
047101	Bidon de 1 litre
047105	Bidon de 5 litres
047115	Bidon de 15 litres
047120	Bidon de 20 litres

# Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@alгимouss.com  
www.alгимouss.com