



NETTOYAGE

NETTOYANT MURS ET FAÇADES À DILUER

ENDUITS, CRÉPIS ET PIERRES NATURELLES

Nettoie les noirs de pollution, les lichens et les graisses.

SUPPORTS

Murs et façades : enduits, crépis, pierres...

Ne jamais appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les noirs de pollution, les graisses, les huiles et autres substances grasses.
- Nettoie également les mousses et lichens (rouges et noirs notamment) sur les murs et les façades.
- Action rapide.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.**



MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support;
2. Diluer le produit à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau;
3. Pulvériser le mélange sur le support;
4. Laisser agir de 60 minutes à 2 heures;
5. Rincer au nettoyeur haute pression à une pression modérée (environ 60 bars);
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient 15 % ou plus mais moins de 30 % d'agents alcalins, 5 % ou plus mais moins de 15 % d'agents séquestrants et moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques. Contient du métasilicate de sodium.



1 litre de concentré = jusqu'à 50 m² nettoyés

Code produit	Conditionnement
062101	Bidon de 1 litre
062102	Bidon de 2,5 litres
062105	Bidon de 5 litres

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les murs et les façades, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit, d'effectuer un traitement avec notre produit **Anti-dépôts verts** ou **Anti-dépôts verts et imperméabilisant**.
- Pour le nettoyage des toitures, utiliser notre produit **Nettoyant toitures**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage en local hors gel.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com