



NETTOYAGE



# NETTOYANT TERRASSES

## DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Nettoie les noirs de pollution, les lichens et les graisses.

### SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, terres cuites, tomettes...

### PROPRIÉTÉS

- Élimine les salissures, les graisses, les noirs de pollution, les micro-organismes...
- Facile et rapide à appliquer.
- Efficace en 2 heures.
- Ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports.
- N'agresse pas les matériaux.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni acide.**



### MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support;
2. Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter les projections sur la végétation environnante;
3. Laisser agir de 60 minutes à 2 heures selon l'encrassement du support;
4. Rincer au nettoyeur haute pression à une pression modérée (environ 60 bars), ou au jet d'eau et à la brosse;
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient moins de 5 % d'agents séquestrants, moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques, moins de 5 % d'agents alcalins et moins de 5 % de solvant. Contient du métrasilicate de sodium.



1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> nettoyés

Code produit	Conditionnement
081105	Bidon de 5 litres

### RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les sols extérieurs, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit d'effectuer un traitement avec notre produit **Anti-dépôts verts** puis de protéger durablement votre terrasse avec notre produit **Imperméabilisant terrasses**.
- Pour le nettoyage des traces de rouille, utiliser notre produit **Nettoyant taches de rouille**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage en local hors gel.

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@algimouss.com

# Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com  
www.algimouss.com