



NETTOYAGE



NETTOYANT TOITURES

ARDOISES, TUILES, FIBRES-CIMENT

Nettoie les salissures, les verdissures, les traces de pollution et de graisse.

SUPPORTS

Tous matériaux de toiture : tuiles (terre cuite et béton), ardoises naturelles et fibres-ciment...

Ne pas appliquer sur le bac acier et sur tous supports métalliques.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Facile et rapide à appliquer.
- Efficace en 2 heures.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni acide.**
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux.
- N'agresse pas les supports.
- Efficace contre les salissures et les graisses (sorties de VMC).



MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support avant application;
2. Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter les projections sur la végétation environnante;
3. Laisser agir de 60 minutes à 2 heures;
4. Réhumidifier le support afin de réactiver le produit si celui-ci a séché;
5. Rincer au nettoyeur haute pression à pression modérée (environ 60 bars);
6. Nettoyer les outils à l'eau après application.

Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant l'application.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient moins de 5 % d'agents séquestrants, moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques, moins de 5 % d'agents alcalins et moins de 5 % de solvant. Contient du métasilicate de sodium.



1 litre = environ 5 m² nettoyés

Code produit	Conditionnement
032105	Bidon de 5 litres
032120	Bidon de 20 litres

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Pour prévenir la réapparition des micro-organismes, nous vous recommandons, après avoir laissé sécher votre toiture, de la traiter avec notre produit **Anti-dépôts verts** ou, si le support l'autorise, avec notre produit **Anti-dépôts verts et imperméabilisant**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C
- Stockage en local hors gel

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com