



TRAITEMENT ANTI-SALPÊTRE

BRIQUES, PLÂTRES, PIERRES, ENDUITS

Élimine le salpêtre en surface et raffermi le support.

SUPPORTS

Tous types de murs : briques, plâtres, pierres, ciment, béton, enduits...

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Traite les dégradations dues à l'humidité à la surface des murs.
- Raffermi le support et élimine les bactéries restant dans les parois.
- Particulièrement recommandé avant de peindre, enduire, poser du papier peint sur des murs anciens ou couverts de salpêtre.
- Recouvrable en 48 heures.



MODE D'EMPLOI

1. Eliminer par brossage toutes les parties friables et non adhérentes;
2. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur jusqu'à saturation du support, en débordant largement des zones à traiter;
3. Lorsque le support est sec, généralement au bout de 2 ou 3 heures, appliquer une seconde couche;
4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

A base de résine, d'agents minéraux et cationiques en solution aqueuse.



1 litre = environ 6 m² traités

Code produit	Conditionnement
008101	Bidon de 1 litre
008105	Bidon de 5 litres



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Avant de traiter la surface des murs, nous vous conseillons de les assécher en bloquant les remontées capillaires d'humidité à leur base en réalisant une barrière anti-remontées d'humidité.
- Température d'application : entre 5 et 25°C.
- Stocker en local hors gel.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com